

光成端箱(屋内壁掛型) SSSシリーズ

情報機器の高度化によりデータ伝送量が増え、光ファイバ配線が増える中、建物内では光ファイバ配線や通信機器が増加し、接続用スペースを確保することが困難になっておりますが、簡単に建物内の壁に設置できる光成端箱です。



設備関連

概要

省スペース設計の光成端箱で軽量化しております。
プラスチックを採用し軽量化しております。
～96心まで対応した光成端箱です。

用途 屋内壁掛け用

特長

融着トレイとコネクタ接続トレイの一体化で省スペース化
作業空間の確保で安全作業が可能。
空いたスペースはケーブル保留や将来の増設としての利用も可能
プラスチックボックスを採用した軽量化
ボックス本体の質量約20%減(48心仕様、当社比)

基本構成

項目	仕 様	
	12心	48心
融着接続収納可能数	3接続	12接続
増設可能数	+12心 合計24心	+48心 合計96心
寸法(突起部除く)	W.400×H.300× D.180mm	W.400×H.600× D.200mm
主要材質	プラスチックボックス(鉄板ベース付き)	
適用ケーブル外径	φ14mm以下	
適用テンションメンバ径	φ4mm以下	
ケーブル導入条数	1次側:最大2条	
アダプタ種類	SC型	



24心用



48心用

品名略号

SSS-SA24/SC12 - VCIM (SM)

① ② ③ ④ ⑤

①当社型式 ②光アダプタ最大実装可能数 ③初回納入時光アダプタ実装数
④通信光可視化モジュール仕様 コネクタモジュールの場合は“M”のみ記載 ⑤ファイバ種別(SM or MM)

