


カテゴリ6A 4対  
アルミ箔テープ シールド付き

ご注文品名  
**NETSTAR-C6A SA 4P LBTK**  
シース色記号

屋内LAN用 固定配線 使用温度-20~60℃  
カテゴリ6A シールド付き RoHS対応 PoE対応  
10GBASE-T 1000BASE-TX 1000BASE-T



パンドウイト社認定ケーブル

**特長**

- 10Gbps伝送 10GBASE-T用 カテゴリ6A 4対ケーブル
- アルミ箔テープシールドでエイリアンクロストークを抑制

**仕様**

構造	導体	材質	電気用軟銅線
		サイズ	0.55mm
	絶縁体	材質	PE(ポリエチレン)
		標準外径	1.0mm
	対数		4対
	介在		十字介在
	シールド	種類	アルミ箔貼り付けプラスチックテープ
		材質	鉛フリーPVC
	シース	色	シース色記号 一覧表 参照
		標準外径	7.2mm
概算質量		50kg/km	
標準長		300m	
標準荷姿		ドラム	

シース色記号 一覧表



色記号	シース色
LBTK	ライトブルー
LBH	ライトブルー (濃)
LBT	ライトブルー (淡)
W	白
H	灰
T	茶
B	青
G	緑
LG	若草
R	赤
D	橙
Y	黄
M	紫
P	桃
I	アイボリー
K	黒

T568B 結線専用

カテゴリ6A 24対  
アルミ箔テープ シールド付き

ご注文品名  
**NETSTAR-C6A SA IS 24P LBTK/LBTK**  
内部シース / シース色記号

屋内LAN用 固定配線 使用温度-20~60℃  
カテゴリ6A シールド付き RoHS対応 PoE対応  
10GBASE-T 1000BASE-TX 1000BASE-T



**特長**

- アルミ箔テープシールド付き4対ケーブルを6本束ねた上の一括シース

**仕様**

構造	4対ケーブル		NETSTAR - C6A SA 参照	
	24対ケーブル	構成	4対×6本	
		シース	材質	鉛フリーPVC
			色	シース色記号 一覧表 参照
	標準外径	24.0mm		
	概算質量		430kg/km	
標準長		300m*		
標準荷姿		ドラム		

\*切り分け出荷いたします。


シース色記号 一覧表

色記号	シース色
LBTK	ライトブルー
LBH	ライトブルー (濃)
LBT	ライトブルー (淡)
W	白
H	灰
T	茶
B	青
G	緑
LG	若草
R	赤
D	橙
Y	黄
M	紫
P	桃
I	アイボリー
K	黒

エコマテリアル型  
カテゴリ5E 4対  
細径 パッチコード用

ご注文品名  
**EM-NETSTAR-C5E PC 30AWG × 4P SLB**  
シース色記号

屋内LAN用 固定配線 使用温度-20~60℃  
カテゴリ5E 非シールド パッチコード用 ノンハロゲン  
RoHS対応  
1000BASE-T 1000BASE-TX



**特長**

- 30AWGより線導体の細径パッチコード用カテゴリ5E 4対ケーブル
- モジュラプラグ付き\*で納入 ※ケーブル単品では販売しておりません。

**仕様**

構造	導体	材質	電気用軟銅線
		サイズ	30AWG
	絶縁体	材質	PE(ポリエチレン)
		標準外径	0.5mm
	対数		4対
	シース	材質	耐熱ポリオレフィン
		色	シース色記号 一覧表 参照
		標準外径	3.2mm
	概算質量		10kg/km

シース色記号 一覧表

色記号	シース色
LB	ライトブルー
W	白
H	灰
B	青
G	緑
LG	若草
R	赤
D	橙
Y	黄