






カテゴリ6	4対	ご注文品名 <b>NETSTAR-C6/8 24AWG × 4P <u>LBTK</u></b>	屋内LAN用 固定配線 使用温度-20~60℃ カテゴリ6 非シールド RoHS対応 PoE対応 1000BASE-T 100BASE-TX
	内部シース付き	<b>NETSTAR-C6 IS 24AWG × 24P <u>LBTK</u></b>	
	パッチコード用(より線導体)	<b>NETSTAR-C6 PC 24AWG × 4P <u>LBTK</u></b> <small>シース色記号</small>	

特長

■1Gbps伝送用 非シールド カテゴリ6ケーブル



・バンドウایت社殿認定ケーブル

・バンドウایت社殿認定ケーブル

仕様

構造	導体	材質	電気用軟銅線		電気用軟銅より線
		サイズ	0.55mm		24AWG
	絶縁体	材質	PE(ポリエチレン)		
		標準外径	1.0mm		
	対数(4対ユニット数)	4対	24対(4対×6ユニット)	4対	
	介在	十字介在			
	シース	材質	鉛フリーPVC		
		色	シース色記号 一覧表 参照		
	標準外径	6.0mm	18.6mm	6.5mm	
	概算質量	12kg/箱(300m)	300kg/km	10kg/箱(200m)	
標準長	300m	300m*	200m		
標準荷姿	8の字巻の エイトボックス	ドラム	タバ(ダンボール箱)		

\*切り分け出荷いたします。

シース色記号 一覧表

色記号	シース色
LBTK	ライトブルー
LBH	ライトブルー(濃)
LBT	ライトブルー(淡)
W	白
H	灰
T	茶
B	青
G	緑
LG	若草
R	赤
D	橙
Y	黄
M	紫
P	桃
I	アイボリー
K	黒