



カテゴリ6 4対
アルミ箔テープ シールド付き

ご注文品名
NETSTAR-C6 SA 24AWG × 4P LBTK
シース色記号

屋内LAN用 固定配線 使用温度-20~60℃
カテゴリ6 シールド付き RoHS対応 PoE対応
1000BASE-TX 1000BASE-T



特長

■アルミ箔テープシールド付き 1Gbps伝送用 カテゴリ6 4対ケーブル

仕様

構造	導体	材質	電気用軟銅線	
		サイズ	0.55mm	
	絶縁体	材質	PE(ポリエチレン)	
		標準外径	1.0mm	
	介在			十字介在
	シールド	種類	アルミ箔付きプラスチックテープ	
		材質	鉛フリー-PVC	
	シース	色	シース色記号 一覧表 参照	
		標準外径	7.0mm	
	概算質量		50kg/km	
標準長		300m		
標準荷姿		タバ (ダンボール箱)		



シース色記号 一覧表

色記号	シース色
LBTK	ライトブルー
LBH	ライトブルー (濃)
LBT	ライトブルー (淡)
W	白
H	灰
T	茶
B	青
G	緑
LG	若草
R	赤
D	橙
Y	黄
M	紫
P	桃
I	アイボリー
K	黒

カテゴリ5E 4対
アルミ箔テープ シールド付き

ご注文品名
NETSTAR-C5E SA 0.5 × 4P LBTK
シース色記号

屋内LAN用 固定配線 使用温度-20~60℃
カテゴリ5E シールド付き RoHS対応 PoE対応
1000BASE-T 100BASE-TX



特長

■アルミ箔テープシールド付き カテゴリ5E 4対ケーブル

仕様

構造	導体	材質	電気用軟銅線	
		サイズ	0.51mm	
	絶縁体	材質	PE(ポリエチレン)	
		標準外径	1.0mm	
	シールド	種類	アルミ箔付きプラスチックテープ	
		材質	鉛フリー-PVC	
	シース	色	シース色記号 一覧表 参照	
		標準外径	6.5mm	
	概算質量		12kg/箱 (300m)	
	標準長		300m	
標準荷姿		タバ (ダンボール箱)		



シース色記号 一覧表

色記号	シース色
LBTK	ライトブルー
LBH	ライトブルー (濃)
LBT	ライトブルー (淡)
W	白
H	灰
T	茶
B	青
G	緑
LG	若草
R	赤
D	橙
Y	黄
M	紫
P	桃
I	アイボリー
K	黒

カテゴリ5E 4対
NoiseBEAT シールド付き

ご注文品名
NETSTAR-C5E NB 0.5 × 4P LBTK
シース色記号

屋内LAN用 固定配線 使用温度-20~60℃
カテゴリ5E シールド付き RoHS対応 PoE対応
1000BASE-T 100BASE-TX



特長

- EMI対策用NoiseBEAT(磁性箔付きテープ)付きカテゴリ5E 4対ケーブル
- 数MHz~1GHzの広帯域に渡って優れた電磁波吸収特性を発揮
- カテゴリ6も対応いたします。

仕様

構造	導体	材質	電気用軟銅線	
		サイズ	0.51mm	
	絶縁体	材質	PE(ポリエチレン)	
		標準外径	1.0mm	
	シールド	種類	NoiseBEAT テープ	
		材質	鉛フリー-PVC	
	シース	色	シース色記号 一覧表 参照	
		標準外径	7.0mm	
	概算質量		50kg/km	
	標準長		500m*	
標準荷姿		ドラム		

シース色記号 一覧表

色記号	シース色
LBTK	ライトブルー
LBH	ライトブルー (濃)
LBT	ライトブルー (淡)
W	白
H	灰
T	茶
B	青
G	緑
LG	若草
R	赤
D	橙
Y	黄
M	紫
P	桃
I	アイボリー
K	黒

*切り分け出荷いたします。