

カテゴリ5E 4対  
アンダーカーペット用

ご注文品名  
**NETSTAR-C5E UC 0.5 × 4P LF/REEL LB**  
シース色記号

屋内LAN用	固定配線	使用温度-20~60℃
カテゴリ5E	非シールド	RoHS対応
アンダーカーペット用	PoE対応	
100BASE-T	100BASE-TX	



特長


■標準高さ2.0mmアンダーカーペット用カテゴリ5E 4対ケーブル

仕様

構造	導体	材質	電気用軟銅線	
		サイズ	0.5mm	
	絶縁体	材質	PE(ポリエチレン)	
		標準外径	1.0mm	
	対数		4対 (1対×4ユニット)	
	シース	材質	鉛フリーPVC	
色		シース色記号 一覧表 参照		
標準外径		2.2×9.0mm		
概算質量		2.5kg/箱 (100m)		
標準長		100m		
標準荷姿		リール巻き (ダンボール箱)		

シース色記号 一覧表

色記号	シース色
LB	ライトブルー
H	灰



カテゴリ5E 4対  
ネズミ忌避剤入り

ご注文品名  
**NETSTAR-C5E RAT/8 0.5 × 4P LBTK**  
シース色記号

屋内LAN用	固定配線	使用温度-20~60℃
カテゴリ5E	非シールド	RoHS対応
ネズミ忌避剤含有シース	PoE対応	
100BASE-T	100BASE-TX	



特長


■シースにネズミ忌避剤を含有したカテゴリ5E 4対ケーブル

仕様

構造	導体	材質	電気用軟銅線	
		サイズ	0.5mm	
	絶縁体	材質	PE(ポリエチレン)	
		標準外径	1.0mm	
	対数		4対	
	シース	材質	ネズミ忌避剤入り鉛フリーPVC	
色		シース色記号 一覧表 参照		
標準外径		4.9mm		
概算質量		9kg/箱 (300m)		
標準長		300m		
標準荷姿		8の字巻のイトボックス		

シース色記号 一覧表

色記号	シース色
LBTK	ライトブルー
LBH	ライトブルー (濃)
LBT	ライトブルー (淡)
W	白
H	灰
T	茶
B	青
G	緑
LG	若草
R	赤
D	橙
Y	黄
M	紫
P	桃
I	アイボリー
K	黒



※防鼠用として、ステンレス外装タイプもございます。

カテゴリ5E 4対  
チャンネルリンク最大長 120m対応

ご注文品名  
**EM-NETSTAR-C5E (120) 0.65×4P LB**  
シース色記号

屋内LAN用	固定配線	使用温度-20~60℃
カテゴリ5E	非シールド	ノンハロゲン
PoE対応	RoHS対応	
100BASE-T	100BASE-TX	



特長


■ケーブル120mでTIA-568-C.2 カテゴリ5E ケーブル100m要求特性を満足  
■最大120mのチャンネルリンク使用が可能  
(適合プラグぐっとす®プラグ型番 NR3555 バナソニック電工(株) 製品)

仕様

構造	導体	材質	電気用軟銅線	
		サイズ	0.65mm	
	絶縁体	材質	PE(ポリエチレン)	
		標準外径	1.2mm	
	対数		4対	
	シース	材質	耐燃ポリオレフィン	
色		ライトブルー		
標準外径		7.0mm		
概算質量		40kg/km		
標準長		300m		
標準荷姿		ドラム		

シース色記号 一覧表

色記号	シース色
LB	ライトブルー



ぐっとす®はバナソニック(株) 殿の登録商標です。